

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 1688-CPR-2217 (2022 spalio mėn. 10 d.)

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **Polistireninio putplasčio plokštė NORD POL EPS 100.**
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vietą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: **Žiūrėti produkto etiketę.**
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys: **Gamyklinės polistireninio putplasčio plokštės pastatų šiluminei izoliacijai.**
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį: **UAB „NORD POL“ Plytinės g. 1, Geistariškės, LT-64234 Alytaus r.;**
www.nordpol.lt; Tel.: +370 614 77227; El. paštas: info@nordpol.lt.
- Statybas produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimo sistema ar sistemos: **Sistema 3.**
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas:
LST EN 13163:2012+A1:2015 Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplasčio (EPS) gaminiai. Specifikacija. Notifikuotoji įstaiga: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto Statybinių medžiagų instituto Termoizoliacinių medžiagų laboratorija Nr. 1688, atliko pradinio tipo bandymus pagal Sistemą 3 ir išdavė bandymų protokolą Nr. 1688-CPR-2217
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Izoliacijos storis D	Žiūrėti gaminio etiketę	LST EN 13163:2013+A1:2015
Šiluminė varža RD	Žiūrėti gaminio etiketę	LST EN 13163:2013+A1:2015
Deklaruojamas šilumos laidumas λ_D	0,036 W/(m*K)	LST EN 12667:2002
Gniuždomasis įtempis, kai gaminys deformuojamas 10%, CS(10)	≥ 100 kPa	LST EN 826:2013
Stipris lenkiant, BS	≥ 150 kPa	LST EN 12089:2013
Tempimo stipris statmenai paviršiui, TR	≥ 130 kPa	LST EN 1607:2013
Degumo klasė	E	LST EN 13501-1
Matmenų stabilumas, DS(N)	$\pm 0,2\%$	LST EN 1603:2013
Ilgalaikio įmirkio visiškai panardinus vandenyje ribinis lygis WL(T)	4 %	LST EN 12087:2013

Leidžiamos plokštės matmenų paklaidos

Plokščių ilgis, L(2)	± 2 mm	LST EN 822:2013
Plokščių plotis, W(1)	± 1 mm	LST EN 822:2013
Plokščių storis, T(1)	± 1 mm	LST EN 823:2013
Plokščių stačiakampiškumas, S(5)	± 5 mm/1000 mm	LST EN 824:2013
Plokščių plokštumas, P(3)	± 10 mm/1000 mm	LST EN 825:2013

- Nurodyto produkto (punktas 1) eksploatacinės savybės atitinka (7 punkte) deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik (4 punkte) nurodyto gamintojo atsakomybe.

UAB „NORD POL“ Direktorius
Povilas Linauskas

